

# hollueco San F3 Sensitive - hollueco San F3 Szenzitív

## Felhasználási terület

**Alkalmazás:** Rendszeres tisztítás

**Felület:** Minden saválló felületre a szaniter területeken, mint pl. szerelvények, mosdók, csempe, fal- és padlóburkolatok, üveg, műanyag, rozsdamentes acél, króm, porcelán, stb.

**Megjegyzés:** Nem használható nem saválló felületeken, mint pl.: márvány, alumínium, terrazzó.



Cikkszám: 5586 Karton 6 x 1 liter  
Cikkszám: 5585 Kanna 10 liter

## Szennyeződés mértéke



**pH = 3**  
koncentrátumban

## Tulajdonságok

- Erősen habzik, ezért nem használható gépekben.
- Friss illatot hagy maga után.

## Előnyök

- Maximális anyagvédelem. A műanyag felületeken nem okoz feszültségből eredő repedéseket, valamint a szerelvényeket korrózióvédő inhibitorokkal védi.
- A 'hansgrohe' márka ajánlásával.
- A vízlepergető hatás gondoskodik a csíkmentes és fényes felületről, a vízzel való leöblítést követően.

## Fenntarthatóság és környezetvédelem



EU-Ökocímke



Oszták Ökocímke

A fenntarthatóság a teljes gondolkodásmódunkat és cselekedetünket formálja, amelyet többek között az ISO 14001 és az EMAS tanúsítás igazolja. A termék életciklusában is figyelmet fordítunk a környezet és az erőforrások gondos felhasználására: az alapanyagok kiválasztásától a gyártásig és a kiszállításig, a hollu üres göngyölegek automatikus átvételéig és az újrahasznosításig. A PE-ből és kartonból álló hollu csomagolások a megfelelő hulladékgyűjtő pontokon is leadhatók. Ügyfeleinket a fenntarthatóság érdekében is támogatjuk képzésekkel, takarítási tervekkel és innovatív adagolási technológiával.

## Alkalmazás



WC, kád és mosdó tisztítása: keveset permetezzünk a felületre, hagyjuk hatni, majd vízzel alaposan öblítsük le.

Szerelvények tisztítása: A tisztítószert ne permetezzük direkt a felületre, hanem egy tisztítókendőre és azzal töröljük át a szerelvényeket. Öblítsük le vízzel.

Nagyobb felületeken: Először a nedvszívó felületeket és a fugákat nedvesítsük be, majd hordjuk fel a tisztítóoldatot, kicsit hagyjuk hatni, dörzsöljük át és öblítsük le vízzel. Hideg, max 30 °C-os vizet használjunk.

### Használati utasítás:

Ne használjuk forró anyagokon! Ne keverjük klórtartalmú termékekkel! Kétség esetén ellenőrizzük a savállóságot egy nem feltűnő helyen!

## Adagolás

ml / 10 liter oldat: Wc-re és piszoárra hígítás nélkül

Fali-csempére, járólapra: 40 - 60 ml

## Kombinálható termékek



hollutech adagolóberendezés

## Tárolás

A terméket 4 °C - 40 °C közötti hőmérsékleten kell tárolni.

A termékinformáció szövege megfelel a jelenlegi műszaki ismereteinknek és tapasztalatainknak, tanácsainkat legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint adjuk. Az alkalmazások, munkamódszerek, anyagtulajdonságok sokfélesége miatt azonban bizonyos tulajdonságok biztosítása jogilag nem kötelező érvényű!

[www.hollu.com](http://www.hollu.com)

### hollu Systemhygiene GmbH

A-6170 Zirl | Salzstraße 6 | Tel. +43 5238 52800 | Fax -990 | E-Mail: info@hollu.com

© hollu Systemhygiene GmbH | Termékismertető |  
03/2019 Hibák, betűkészlet- és nyomtatási hibák,  
valamint változtatások joga fenntartva.

so geht sauber.

