

hollueco WC-Reiniger F1-

hollueco WC tisztító F1

Felhasználási terület

- Alkalmazás:** Intenzív tisztítás Intensivreinigung
- Felület:** Minden saválló anyagra, wc, piszoár, mosdó, üveg, porcelán és csempe felületre.
- Megjegyzés:** Nem használható nem saválló felületeken, mint pl.: márvány, alumínium, terrazzó.



Cikkszám: 5590 Karton 6 x 1 liter
Cikkszám: 5589 Kanna 10 liter

Szennyeződés mértéke



pH = 1

Koncentrátumban

Tulajdonságok

- Eltávolítja a makacs lerakódásokat, mint pl.: vízkő, húgykő és rozsdá stb.
- Nem tartalmaz sósavat, ecetsavat, hangysavat vagy más illékony savakat.
- Erősen habzik, ezért nem használható gépekben.

Előnyök

- Sűrített konzisztencia miatt a függőleges felületeken is optimálisan tapad, ezzel a hatóidő megnő, ami javítja a tisztítási eredményt.
- A hidrofil hatás csökkenti az újra szennyeződést.
- Ezáltal elkerülhető a mészkő és a vízfoltok kialakulása, és megkönnyíti a későbbi tisztítást

Fenntarthatóság és környezetvédelem



EU-Ökocímke



Osztrák Ökocímke

A fenntarthatóság a teljes gondolkodásmódunkat és cselekedetünket formálja, amelyet többek között az ISO 14001 és az EMAS tanúsítás igazolja. A termék életciklusában is figyelmet fordítunk a környezet és az erőforrások gondos felhasználására: az alapanyagok kiválasztásától a gyártásig és a kiszállításig, a hollu üres göngyölegek automatikus átvételéig és az újrahasznosításig. A PE-ből és kartonból álló hollu csomagolások a megfelelő hulladékgyűjtő pontokon is leadhatók. Ügyfeleinket a fenntarthatóság érdekében is támogatjuk képzésekkel, takarítási tervekkel és innovatív adagolási technológiával.

Alkalmazás



A WC- és piszoárok tisztításához használjuk hígítatlanul, szükség szerint hagyjuk hatni, kefével vagy puha dörzsivel dolgozzuk át, majd öblítsük le.

Nagyobb felületeken: Először a nedvszívó felületeket és a fugákat nedvesítsük be, majd hordjuk fel a tisztítóoldatot, kicsit hagyjuk hatni, dörzsöljük át és öblítsük le vízzel. Hideg, max 30 °C-os vizet használjunk..

Használati utasítás:

Ne használjuk forró anyagokon! Ne keverjük klórtartalmú termékekkel! Kétség esetén ellenőrizzük a savállóságot egy nem feltűnő helyen!

Adagolás

ml / 10 liter oldat: WC és piszoár: hígítás nélkül

Fali csempe és járólap: kb.: 30 - 60 ml

Kombinálható termékek



hollutech adagolóberendezés

Tárolás

A terméket 4 °C - 40 °C közötti hőmérsékleten kell tárolni.

A termékinformáció szövege megfelel a jelenlegi műszaki ismereteinknek és tapasztalatainknak, tanácsainkat legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint adjuk. Az alkalmazások, munkamódszerek, anyagtulajdonságok sokfélesége miatt azonban bizonyos tulajdonságok biztosítása jogilag nem kötelező érvényű!

www.hollu.com

hollu Systemhygiene GmbH

A-6170 Zirl | Salzstraße 6 | Tel. +43 5238 52800 | Fax -990 | E-Mail: info@hollu.com

© hollu Systemhygiene GmbH | Termékismertető |

03/2019 Hibák, betűkészlet- és nyomtatási hibák,

valamint változtatások joga fenntartva.

so geht sauber. 